

DUURZAAM INVOEGEN VAN **KLEIKLINKERS**



POLYTECHNISCH BEDRIJF **COMPAKTUNA®**

SEAL-ALL® JOINT



*Bindt
zandvoegen
en beschermt
poreuze tegels*

- > BESCHERMT TEGEN EROSIE
- > VERMINDERT ONKRUIDGROEI
- > WATERGEDRAGEN

SEAL-ALL® JOINT wordt gebruikt om zandvoegen tussen betonklinkers en kleiklinkers te binden. Hierbij wordt erosie door wind en onkruid tegengegaan en uitgesteld in de tijd. Wordt specifiek toegepast daar waar, door de geringe voegbreedte, geen voegmortels kunnen toegepast worden.

SEAL-ALL® JOINT zal tevens het oppervlakte van de klinkers enigzins waterafstotend maken, waardoor deze extra beschermd wordt tegen indringend vuil. Hierbij kan het oppervlakteaspect wijzigen van kleur. Over het algemeen wordt een diepere intense kleur bekomen.

WERKWIJZE

STAP 1

Kleiklinkers invoegen met P.T.B.-GEDROOOGD KWARTSZAND, in een kleur naar keuze (zie achterkant).



STAP 3

SEAL-ALL® JOINT aanbrengen met een vernevelaar tot de voegen en het oppervlak volledig verzadigd zijn.



STAP 2

De zandvoegen verdichten met een trilplaat of rubberen hamer zodat de zandkorrels effectief gebonden kunnen worden.



STAP 4

Vermijdt plasvorming door de resthoeveelheid product met een trekker in de voeg te keren.



KIES JE VOEGZAND

Afhankelijk van de kleur van uw kleiklinkers kiest u een voegzand met een aangepaste kleur:

> KWARTSZAND WIT



> KWARTSZAND BRUIN



> KWARTSZAND ZWART



VERBRUIK



OPGELET!

Leg de kleiklinkers steeds tegen elkaar!

> P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND

1 - 2 kg/m² kleiklinkers

> SEAL-ALL® JOINT

0,5 - 1 L/m² kleiklinkers

INVOEGEN VAN KASSEIEN EN BLAUWE HARDSTEEN



FLOWJOINT®

&



FLOWJOINT® FLEX

WWW.COMPAKTUNA.BE

P.T.B.-COMPACTUNA® | Industriepark - Zwijnaarde 6 | 9052 Gent - BE
Tel.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | info@compaktuna.be