



Aqua Repellent Technology

www.art-company.be

Technische Fiche	Pag.: 1
	Datum: 29.10.19
WOOD CLEANER	

WOOD CLEANER is een in water oplosbaar detergent en een schimmel / algen verwijderaar, speciaal ontworpen voor hout. WOOD CLEANER reinigt en herstelt de natuurlijke schoonheid van hout. WOOD CLEANER reinigt verweerd hout en verwijdert schimmels en algen. Het verwijdert de zilvergrijze kleur van hout dat ontstaat onder invloed van het weer. Het herstelt het hout naar zijn oorspronkelijke uiterlijk.

Eigenschappen:

WOOD CLEANER is een micro-emulsie in water. De emulsie is een transparante en schuimende vloeistof. De dichtheid is identiek aan water.

Technische data:

Specifieke dichtheid (Kg/dm³):1,045

pH-waarde: 1,7

Uitzicht: transparante vloeistof

Reuk: enigszins, niet karakteristiek

Vlampunt: niet van toepassing

Toepassing:

Voor het gebruik:

Het product is een vloeistof die in normale toestand transparant is. De reuk is niet specifiek en niet storend noch prikkelend. Voor het gebruik goed schudden.

Voor het uitvoeren van de werken de vervaldatum controleren.

Methodes van toepassen:

Het product kan onverdund aangebracht worden met een borstel of roller.

Borstel:

Een gewone platte borstel in varkenshaar is geschikt.

Roller:

Voor grotere oppervlakte is het aanbrengen met rol aangewezen. De beste resultaten worden bekomen met rollen met spons binnenkern, deze beletten het afdruipten. Hierbij zijn de rollen van S.A.M. 5819 PROF voor acryllak op waterbasis aan te bevelen.



Technische Fiche	Pag.: 2
	Datum: 29.10.19
WOOD CLEANER	

Toepassing:

Test altijd een kleine, onopvallende plaats voor gebruik.

1. Sproei de te reinigen oppervlakte met water.

Dit heeft drie redenen:

1: het gebied rond het houten terras is vochtig en zal helpen bij het beschermen van planten en gras.

2: vochtig hout zal de WOOD CLEANER op het oppervlak van het hout houden, waar de reiniging moet plaatsvinden en zal niet indringen in het hout.

3: het koelt het hout af, zodat de Wood Cleaner minder snel zal uitdrogen. Dit is belangrijk, vooral op een warme dag.

2. Breng de WOOD CLEANER aan. Dit wordt gedaan met een borstel, rol.

3. Laat de WOOD CLEANER 10 tot 20 minuten inweken, maar laat niet opdrogen vooraleer af te spoelen. Als de WOOD CLEANER opgedroogd is kan deze besproeid worden met water, of kan een nieuwe laag worden aangebracht.

4. Diepe vlekken op gestructureerde oppervlakken worden licht geschrobd met de ART-BRUSH. Zware vervuiling met schimmelvlekken kunnen een tweede behandeling vereisen.

5. Smit af met zo weinig mogelijk druk. Er moet genoeg druk zijn om het dode hout te verwijderen, maar niet teveel zodat de houtvezels niet worden beschadigd. Test op de onderkant van het hout om de juiste druk te bepalen. Smit in de richting van de houtnerf. Gebruik nooit een roterende spuitkop. Deze kan het hout beschadigen.

6. Na het schoonmaken, grondig spoelen met water met een hogedrukreiniger of een tuinslang.

7. Laat het hout 24 tot 48 uur drogen voordat u het water- en olieafstotend WOOD PROTECT aanbrengt.

Opbrengst:

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethode, de laagdikte en de adsorptie eigenschappen van het substraat. Bij aanbrengen met de borstel kan met een rendement van 2 m²- 10m²/ liter gerekend worden.

Verdere gegevens:

De gebruikte apparatuur dient na het gebruik onmiddellijk en uitsluitend met water gereinigd te worden, geen solventen gebruiken.

Beperking: Voor zuurgevoelige oppervlakken zoals email, chroom, zink, roestvrij staal, gepolijst marmer, kalkhoudende natuursteen, bepaalde decortegels en in het algemeen voor zuurgevoelige substraten, steeds een proefstrook behandelen en het resultaat beoordelen alvorens toe te passen.



Technische Fiche	Pag.: 3
	Datum: 29.10.19
WOOD CLEANER	

Verpakking en opslag:

Verpakking:

Op maat of standaard zoals; 5liter, 25liter, 200liter, 1000liter

Opslag:

Bij gesloten verpakking is WOOD CLEANER 2 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten stockeren.

Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden. Voor gebruik intensief roeren tot homogeen.

Stockeer bij 15°C-30°C

Veiligheid:

Volgens de Europese Richtlijn 1999/45/EG dient dit preparaat niet als gevaarlijk te worden ingedeeld.

Het preparaat heeft een zuur karakter, pH<2, voor het verwijderen neutraliseren met calciumcarbonaat (marmerpoeder) of natrium carbonaat (soda) of verwijderen volgens de plaatselijke regelgeving voor afvalproducten.

Contact met ogen en huid vermijden, draag aangepaste werkkledij, veiligheidsbril en latex, vinyl, butyl of nitril wegwerphandschoenen.

Raadpleeg voor verdere informatie de veiligheidsfiche (MSDS).

Het preparaat is VOS-vrij (vluchtige organische stoffen).

Alle gebruikte organische stoffen zijn biologisch afbreekbaar

Formulering:

Gestabiliseerde micro-emulsie in water.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

